

ИП Крещенко Павел Васильевич

ИНН 540507174807 / ОГРНИП 319774600422921

Юр. адрес: 115533, город Москва, улица Высокая, 13

8 (800) 350-33-70 \ +7 (495) 005-33-70



КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ от 24 апреля 2024

На поставку оборудования

Направляем вам, по вашему запросу коммерческое предложение на оборудование. Просим вас обратить внимание, что указанные цены без учета доставки. Так же обращаем ваше внимание, что цены в коммерческом предложении действительны на день получения коммерческого предложения.

1. ВАРИАНТ: за наличный расчёт. Доставка курьером с кассовым чеком или самовывоз из магазина м. Коломенская.



TG-VIP-MB 2.0

5 диапазонов подавления

Общая мощность подавления: до 300 Вт

Дальность подавления: до 100-200

метров

Питание: DC 24В

Цена от 1 штуки
0 рублей

2. ВАРИАНТ: счет для организации. Перечисление денег с р\сч на р\сч.



TG-VIP-MB 2.0

5 диапазонов подавления

Общая мощность подавления: до 300 Вт

Дальность подавления: до 100-200

метров

Питание: DC 24В

Цена от 1 штуки
0 рублей

ВЕС ПРИБОРА (кг):

СТРАНИЦА С ОПИСАНИЕМ ПРИБОРА: <https://podavitel.ru/podavitel-tg-vip-mb-20.php>

ДОСТАВКА

Мы готовы предложить вам несколько вариантов доставки оборудования на выбор:

1. Самовывоз со склада в Москве, метро Коломенское.
2. Курьерской компанией по Москве. Доставка от 300 рублей в пределах МКАД. Цена зависит от веса и габаритов груза. А так же от способа и скорости доставки.
3. Курьер-Сервис-Экспресс. Стоимость доставки вы можете рассчитать на сайте компании: <http://www.cse.ru/sitecontent/city-mosrus/lang-rus/content/131/>

ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

Подавитель оснащен системой охлаждения для работы в непрерывном режиме. При необходимости, блокиратор может быть установлен автономно (например, в автомобиле) при подключении к системе бесперебойного питания, от которой устройство может работать от 1 до 2 часов, в зависимости от емкости батарей и выбранной мощности.

Подавитель может применяться силовыми структурами при террористической угрозе и проведении операций по разминированию.

Комплект:

1. Антенны (направленные или всенаправленные)
2. RF-провода
3. Кабель и адаптер питания

Технические характеристики:

- Стандарты подавления:
 - Радио брелоки (20-50 МГц)
 - VHF (135-175 МГц)
 - UHF300 (312-318 МГц)
 - UHF400/450 (400-470 МГц)
 - Радио брелоки (88-108 МГц)
 - Радио брелоки (66-88 МГц)
- Общая мощность: 300 Вт (50 Вт на канал)
- Дальность подавления: до 100-200 метров (зависит от мощности источника)
- Питание: DC 24В
- Вес: 33,5 кг
- Размеры: 60 x 49 x 35 см



Для получения дополнительной информации по будням с 10.00 до 19.00
8 (800) 350-33-70
+7 (495) 005-33-70